

Установка фильтрации безреагентная 3672/F75A1



Установки для очистки воды

Предназначены для удаления из воды до санитарных норм:

- железа общего;
- марганца;
- сероводорода;
- мутности, цветности.

Описание: установка состоит из корпуса фильтра, выполненного из стеклопластика внутри ламинированного полиэтиленом, автоматического клапана управления, фильтрующей среды, поддерживающего слоя гравия, дренажно-распределительной системы, бака для приготовления регенерационного раствора.

Принцип действия:

Напорные фильтры с зернистой фильтрующей средой, непосредственно окисляющей растворенное железо, марганец и сероводород, которые, проходя сквозь загрузку, переходят в нерастворимую форму и выпадают в осадок. Осадок задерживается в слое фильтрующей загрузки и в дальнейшем вымывается в дренаж при обратной промывке. После окончания фильтроцикла производится регенерация (восстановление фильтрующей способности) загрузки путем ее взрыхления (обратная промывка).

Периодичность регенераций зависит от суммарного содержания в воде железа, марганца и сероводорода, объема загрузки и характера водопользования. Работа фильтров полностью автоматизирована

Вид номенклатуры

Установки фильтрации безреагентные

Марка и тип клапана

Runxin автоматический
Наличие водосчетчика
Нет
Производительность

от 8 до 10м3/час
Размер баллона
3672
Вес
97,7 кг
Объем
1.4433
м³

Установка фильтрации безреагентная 3672/F75Q1



Вид номенклатуры
Установки фильтрации безреагентные
Марка и тип клапана
Runxin автоматический
Наличие водосчетчика
Нет
Производительность

от 8 до 10м3/час
Размер баллона
3672
Вес
97,2 кг
Объем
1.4133
м³